

Техническое описание материала

Издание: 31.05.2007

Код № 0048 RU

Версия № 1

Sika® Primer-3N

Sika® Primer-3N

Грунтовка

Описание	Состав для грунтования поверхностей перед нанесением клеев и герметиков на полиуретановой основе.
Область применения	В качестве грунтового материала на бетонных, каменных, керамических и деревянных поверхностях.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">■ Улучшает адгезию полиуретановых материалов с поверхностями.■ Идеален при использовании на минеральных матово-влажных поверхностях (до 8% влажности).

Техническое описание материала

Внешний вид	Бесцветная жидкость
Температура применения	От +5 °С до +35 °С
Плотность	0,9 кг/л
Время высыхания	min 30 минут / max 6 часов (при +20 °С)
Химическая основа	Полиизоцианат на базе растворителя
Класс пожароопасности	Материал легковоспламеняемый
Расход	Около 3% от массы полиуретанового герметика (0,1–0,2 кг/м ²)
Способ применения	Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от слабодержащихся частиц, пыли и старых покрытий, ослабляющих адгезию. Влажность поверхности не должна превышать 8%. Sika® Primer-3N наносится равномерно тонким слоем с помощью кисточки. Поверхность следует загрунтовать минимум за 30 минут, максимум — за 6 часов до нанесения материала линейки Sikaflex.
Форма поставки	Бутылка емкостью 250 мл Бутылка емкостью 1 л Канистра емкостью 10 л
Условия хранения	В оригинальных неповрежденных упаковках при температуре от +5 °С до +30 °С 15 месяцев с даты производства. Беречь от мороза.
Техника безопасности	Во время работы использовать защитный костюм и перчатки. Продукт легко воспламеняется, вреден при вдыхании и длительном контакте с кожей. Держать вдали от источников огня. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать этикетку. Продукт следует использовать на открытом воздухе.
Охрана окружающей среды	Не выливать в канализацию, грунтовые воды и на почву.



Sika®

Юридические замечания

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании существующих знаний и практического опыта применения материалов при соблюдении правил хранения и применения. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли, полного соответствия специфических условий применения или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации, на каких-либо письменных рекомендациях или любых других советах. Имущественные права третьих лиц должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация о которых высылается по запросу.



Клиентское и техническое обслуживание:

ООО «Зика»
127006, г. Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6
Тел.: +7 (495) 771-74-88
Факс: +7 (495) 771-74-80

Филиал в Санкт-Петербурге:

196240, г. Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 8
Тел.: +7 (812) 723-10-78, +7 (812) 723-08-57
Факс: +7 (812) 823-03-72

Филиал в Екатеринбурге:

620016, г. Екатеринбург,
ул. Предельная, д. 57, стр. 4, оф. 1
Тел.: +7 (343) 267-94-48, +7 (343) 216-53-50
Факс: +7 (343) 216-53-50

